

Krbová vložka KFD ECO 70 L / R



TRVANLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ

Dvojplášťová konštrukcia ECO vložiek pozostáva z oceľového tela vložky a vnútorných šamotových prvkov. Vnútorné prvky pece sú odolné voči veľmi vysokým teplotám a sú vyrobené z kvalitného šamotu, s veľmi dobrými tepelnoakumulačnými vlastnosťami - vďaka tomu sa teplo vracia späť ešte dlho po vyhasnutí ohňa v krbe. Všetky opotrebitelné diely vo vnútri pece sú ľahko prístupné a ich výmena je veľmi jednoduchá. Oceľové, tesné vonkajšie telo ECO vložiek je vystužené prelismi. Takáto konštrukcia zaručuje spoľahlivosť zariadenia a bezpečnú prevádzku aj pri nepretržitom spaľovaní v krbe.



VYŠŠIA ÚČINNOSŤ VYKUROVANIA

Systém duálneho spaľovania a špeciálna konštrukcia deflektora spalín umožňuje dosiahnuť vyššiu účinnosť vykurovania vložky (z rovnakého množstva spaľeného dreva získame viac tepla) a spaľovanie je ekologickejšie.



TLMIČ

Klapka (pre modely ECO 70 a ECO 70 L / R) vo vložkách ECO umožňuje presnú reguláciu ťahu v komíne. Pri údržbárskych prácach je možné klapku ľahko odstrániť zo strany pece.



KOMFORT PREVÁDZKY A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Popolník vám umožní rýchlo a pohodlne sa zbaviť popola. Odnímateľné časti pece umožňujú údržbárske práce bez nutnosti rozeberania pece.



PRESNÉ ZATVORENIE

Dvere sa zamykajú precíznym zámkom s pohodlnou kľučkou. Pánty dverí umožňujú jemné nastavenie.



PRESNÉ OVLÁDANIE

Plynulá regulácia prívodu vzduchu umožňuje regulovať intenzitu a rýchlosť spaľovania



BEZPEČNOSŤ A KRÁSNY POHĽAD

Všetky tabule sú vyrobené z priehľadnej keramiky odolnej teplotám do 800°C a teplotným šokom. Vďaka vzduchovej clone a pyrolýze zostanú dlhšie čisté.



PRIAMY NASÁVANIE VZDUCHU

Priamy prívod spaľovacieho vzduchu do pece zaručuje správne fungovanie v moderných, energeticky úsporných domoch.



MONTÁŽNE NOHY

Nohy umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž a presné nastavenie výšky pre zaistenie stability.